# 米希爾斯光學科技有限公司

# 規格書

檔案名稱：**MNS1W-FH50-P**

文件編號：_____

制訂部門：工程部

制訂日期：**2009** 年 **9** 月 **1** 日

頁　　數：**3** 頁

文 件 制 修 訂 記 錄


| NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | E.C.N | 版別 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | 新　訂 | | | **1.0** |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **4** | | | | | |
| **5** | | | | | |
| **6** | | | | | |
| **7** | | | | | |
| **8** | | | | | |
| **9** | | | | | |
| **10** | | | | | |

| 核准 | 審核 | 制定 |
|---|---|---|
| | | |

# 米希爾斯光學科技有限公司

| 檔案名稱 | **MNS1W-FH50-P 規格書** | | | | | 文件編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制訂部門 | 工程部 | 版別 | 1.0 | 頁數 | 1/3 | 制訂日期 | 2009/9/1 |

品名: 光學反射杯
料號: MNS1W-FH50-P
材質: PC 防火【耐溫 120℃(Max)】
顏色: 白色鍍 metallic
量測工具: 2 次元、游標卡尺。
公差：±0.15
外觀/機構圖面:




Unit：mm


# 米希爾斯光學科技有限公司

| 檔案名稱 | **MNS1W-FH50-P 規格書** | | | | | 文件編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制訂部門 | 工程部 | 版別 | 1.0 | 頁數 | 2/3 | 制訂日期 | 2009/9/1 |

**外觀檢驗：**


1.單位：mm

氣泡：




| 有效範圍 | 規格 | 容許數量 |
|---|---|---|
| | (W+H)/2=D | |
| | D ≦ 0.10 mm | 不限 |
| | 0.10 < D ≦ 0.15 mm | 2 |
| | 0.15 < D ≦ 0.20 mm | 1 |
| | 0.20 < D ≦ 0.25 mm | 0 |

刮傷：




| 有效範圍 | 規格 | 容許數量 |
|---|---|---|
| | 長(L) | |
| | L ≦ 0.05mm | 不限 |
| | 0.10 < L ≦ 0.15 mm | 2 |
| | 0.15 < L≦ 0.20 mm | 1 |
| | 0.20 < L ≦ 0.25 mm | 0 |

油污：產品曬紋部分不可有油污造成的亮處。

黑點：產品正面目視不能有。

雜質：產品正面目視不可有；不可有異色。

組裝：表面不可刮傷、油污、黑點、指紋等不良，反射杯組裝時，反射杯卡鉤位需卡住機構，留意卡鉤位不可變形、斷裂；組件不可鬆動、不可搖動之狀況。

縮水：產品不得縮水。

刮傷：內杯不得刮傷。



**核准說明:**

此 MNS1W-FH50-P 之外觀及尺寸經檢驗與量測後，符合產品規格需求，故制訂此文件予以核准。

# 米希爾斯光學科技有限公司

| 檔案名稱 | **MNS1W-FH50-P 規格書** | | | | | 文件編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制訂部門 | 工程部 | 版別 | 1.0 | 頁數 | 3/3 | 制訂日期 | 2009/9/1 |

| 測試環境：暗室 / 測試距離：1 米 | 光源型號 | NICHIA NS3W183T |
|---|---|---|
| | 電流(A) | 0.35 |
| | 電壓(V) | 3.2 |

| MNS1W-FH50-P | Beam Pattern |
|---|---|
|  |  |
| Angular Intensity Distribution | Shine on one degree diagram |
|  |  |
| 角度(10%) :50° | |

| 測試距離(米) | 照度(lux) |
|---|---|
| 1 米 | 134lux |
| 2 米 | 33lux |
| 3 米 | 15lux |